



Produkt-Datenblatt

Produktbezeichnung:	Gummimehl Type W1040
Produktbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none">▪ Elastisches Gummigranulat mit definiertem Kornspektrum▪ Granulat aus vulkanisierter NR/SBR-Kautschukmischung,▪ hergestellt durch mechanische Zerkleinerung von LKW-Altreifen, warm vermahlen▪ Polymeranteil: 58% ± 7% mittels TGA▪ Farbe: Schwarz	
Technische Daten	
<ul style="list-style-type: none">▪ Korngrößen 1 – 4 mm▪ Korngrößenverteilung Informationen über die tatsächliche Korngrößenverteilung können bei Bedarf angefordert werden▪ Schüttdichte ca. 0,45 g/ml▪ Spezifisches Gewicht ca. 1,17 g/cm³ nach DIN EN ISO 1183-1▪ Feuchtigkeitsgehalt ≤ 1.0% bei Prüfung▪ Reinheitsgehalt Weitestgehend frei von typischen Verunreinigungen wie Metall, mineralische Anhaftungen, Fasergewebe<ul style="list-style-type: none">Verunreinigungen durch freie Metalle ≤ 0,2%Verunreinigung durch freie Fasern bzw. Sonstiges ≤ 0,4%▪ PAK 8 REACH < 20 mg/kg (AfPS GS 2019:01)	
Weitere Informationen	
<ul style="list-style-type: none">▪ Lagerung: Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Temperaturen vermeiden; bei längerer Lagerung können durch das Eigengewicht Kompaktierungserscheinungen auftreten, die sich aber bei Verarbeitung lösen.▪ Verpackung: BigBag, Artikel-Nr. 41030, ca.1.090kg/Bag (andere Verpackungseinheiten auf Anfrage)▪ Sicherheit/Gesundheit: siehe Sicherheitsdatenblatt	
Hinweise	
Da dieses Produkt aus einer Vielzahl unterschiedlicher LKW-Reifen hergestellt wird, können keine genaueren Angaben über die chemische Zusammensetzung des Materials gemacht werden. Die MRH haftet nicht für die Vollständigkeit dieser Informationen.	

Hersteller:	MRH Mülsener Rohstoff- und Handelsgesellschaft mbH Gartenstraße 49/50 • 08132 Mülsen Tel./Fax +49 37601-318-0/-22 • Email info@mrh-muelen.de • www.mrh-muelen.de
Zertifizierungen:	ISO 9001:2015 • ISO 50001:2018 • EfB-Zertifikat •
	  